Антенна дипольная активная
Е-3000А1



Назначение
Антенна предназначена для измерений напряжённости электрического поля.

Применение
Измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) и индустриальных радиопомех (ИРП), в том числе лицензиатами ФСТЭК.

Характеристики

Наименование	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	0,009 – 2000
Типовой коэффициент калибровки, дБ 1/м	20 – 45
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки, дБ	±2
Номинальное значение выходного сопротивления, Ом	50
Тип соединителя	N
Размеры (Д × Ш × В), мм	~ 400 × 180 × 30
Вес, кг	~ 1,0

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Антенна дипольная активная	1
Устройство развязывающее	1
Блок питания	1
Кабель высокочастотный (6 м)	1
Кабель высокочастотный (0,5 м)	1
Штатив	1
Кейс	1
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат о калибровке	1

Цена
Цена антенны – 89 900,00 руб.
Цена указана без НДС (НДС не облагается).
В цену входят:
- калибровка в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»,
- доставка по РФ.

Преимущества
1. простая, прочная конструкция,
2. широкий диапазон измерений,
3. соответствие требованиям ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51319-99,
4. каждая антенна проходит калибровку на рабочем эталоне,
5. в цену включены все затраты на антенну, в том числе калибровка и доставка по РФ.