ANTENNA154.RU

Антенна рамочная
Н-30А1

Назначение
Антенна предназначена для измерений напряжённости магнитного поля.

Применение
Измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) и индустриальных радиопомех (ИРП), в том числе лицензиатами ФСТЭК.

Характеристики

Наименование	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	0,009 – 30
Коэффициент калибровки без усилителя (с усилителем), дБ 1/Ом·м	2 – 52 (-26 – 18)
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки, дБ	±2
Номинальное значение выходного сопротивления (усилителя), Ом	50
Номинальный коэффициент усиления усилителя, дБ	32
Тип соединителя	N
Размеры (Д × Ш × В), мм	160 × 135 × 30
Вес, кг	~ 0,1

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Антенна рамочная	1
Усилитель малошумящий	1
Блок питания усилителя	1
Кабель высокочастотный (6 м)	1
Кабель высокочастотный (0,5 м)	1
Штатив	1
Кейс	1
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат о калибровке	1

Цена
Цена антенны – 74 900,00 руб.
Цена указана без НДС (НДС не облагается).
В цену входят:
- калибровка в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»,
- доставка по РФ.

Преимущества
1. простая, прочная конструкция,
2. соответствие требованиям ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51319-99,
3. каждая антенна проходит калибровку на рабочем эталоне,
4. в цену включены все затраты на антенну, в том числе калибровка и доставка по РФ.