Антенна логопериодическая
LPA-1/6



Назначение
Антенна предназначена для измерений напряжённости электрического поля.

Применение
Измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) и индустриальных радиопомех (ИРП), в том числе лицензиатами ФСТЭК.

Характеристики

Наименование	Значение
	LPA-1/6
Рабочий диапазон частот, ГГц	1,0 – 6,0
Коэффициент калибровки, дБ 1/м	25 – 40
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки, дБ	±2
Номинальное значение выходного сопротивления, Ом	50
Тип соединителя	SMA
Размеры (Д × Ш × В), мм	560 × 180 × 45
Вес, кг	~ 1,0

Комплектность

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Антенна логопериодическая	1	-
Кабель высокочастотный	1	Опция
Переход коаксиальный N-SMA	1	Опция
Штатив	1	-
Кейс	1	-
Паспорт и руководство по эксплуатации	1	-
Сертификат о калибровке	1	-

Цена
Цена антенны – 94 900,00 руб.
Цена указана без НДС (НДС не облагается).
В цену входят:
- калибровка в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»,
- доставка по РФ.

Преимущества
1. простая, прочная конструкция,
2. соответствие требованиям ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51319-99,
3. каждая антенна проходит калибровку на рабочем эталоне,
4. высококачественные кабели LMR-240 с низкими потерями (менее 0,7 дБ/м на 6 ГГц) и коаксиальный переход (менее 0,1 дБ на 3 ГГц) в комплекте (опция),
5. в цену включены все затраты на антенну, в том числе калибровка и доставка по РФ.