Антенна рамочная
Н-100k

Назначение
Антенна предназначена для измерений напряжённости магнитного поля.

Применение
Измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) и индустриальных радиопомех (ИРП), в том числе лицензиатами ФСТЭК.

Характеристики

Наименование	Значение
Рабочий (расширенный) диапазон частот, кГц	0,01 – 100 (0,01 – 1500)
Коэффициент калибровки (при нагрузке 50 Ом на выходе), дБ 1/Ом·м	15 – 80
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки, дБ	±2
Тип соединителя	N
Размеры (Д × Ш × В), мм	270 × 305 × 30
Вес, кг	~ 0,3

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Антенна рамочная	1
Кабель высокочастотный (6 м)	1
Штатив	1
Кейс	1
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат о калибровке	1

Цена
Цена антенны – 69 900,00 руб.
Цена указана без НДС (НДС не облагается).
В цену входят:
- калибровка в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»,
- доставка по РФ.

Преимущества
1. простая, прочная конструкция,
2. соответствие требованиям ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51319-99,
3. каждая антенна проходит калибровку на рабочем эталоне,
4. в цену включены все затраты на антенну, в том числе калибровка и доставка по РФ.